

Handfunk TP-8000 *Atlantis* 5Watt

Das TP-8000 ist ein einfach zu bedienendes Handfunkgerät. Es findet überall dort Einsatz wo Funkreichweite wichtig ist, Feuchtigkeit ein Problem darstellt. Also bei Bau-, Sicherheitsunternehmen, Feuerwehren, Rettungskräften, Industrie.

Das Gerät ist in zwei Farben erhältlich. Im diskreten Schwarz und im auffälligen Orange.

Die Bedienung ist einfach und auf das Wesentliche beschränkt und kann mit Handschuhen erfolgen (6 Tasten Gerät).

Bei Anruf wird angezeigt wer gerufen hat (KENNUNG).



Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Wasserdicht (IP67 & MIL810F)
- Selektivruf
- CTCSS Pilotton
- Pro Kanal programmierbare Sendeleistung 0.5W / 1W / 3W / 5W
- 127 Kanäle
- Volle Bandbreite
- Mikroprozessorgesteuertes und flexibles Funksprechgerät.
- Hintergrundbeleuchtetes grafisches Display
- Deutliches und leicht lesbares Display.
- Als 6-Tasten oder mit numerischen Tasten erhältlich
- Programmierbare Alarmfunktion.



Wasserdicht

Postfach 673
CH - 6343 Rotkreuz

TEL: 041 790 4748
FAX: 041 790 3353

www.telabo.ch
info@telabo.ch

TELABO AG
Funksysteme

Zuverlässiges und einfach zu bedienendes Funkgerät



Das Handfunkgerät TP8000/Atlantis ist für jede Witterung geeignet. Es ist wasserdicht bis 1m Wasserdruck und eignet sich daher vorzüglich für Baustellen, Feuerwehreinsätze und Rettungsdienste.

Es besitzt ein übersichtliches Display und erlaubt eine ähnliche Handhabung wie ein Natel (Handy).

Optional mit einem FFSK Modem bestückt, besteht die Möglichkeit SMS untereinander oder SMS von der Leitstelle (RACON-2) zu versenden.

Technische Details

MODELL	8705	8205	8405
Frequenzbereich	400-470 MHz	136-174 MHz	68 – 87.5 MHz
Anzahl Kanäle	127		
Kanalraster programmierbar	12.5kHz	12.5 / 25kHz	12.5 / 25kHz
RF-Bandbreite	70 MHz	38 MHz	19.5 MHz
Frequenz-Modus	Simplex/Semi-duplex		
RF-Sendeleistung progr.	0.5W / 1W / 3W / 5W individuell programmierbar für jeden Kanal.		
NF-Ausgangsleistung	1 W / 4 Ohm		
Tonruf	CCIR / ZVEI DTMF (Geber)		
Pilotton (CTCSS)	Kann kanalspezifisch programmiert sein		
Modulation	PM oder FM		
Akku (5/5/90)	Betriebsdauer: 3 W 8 Stunden ·NiMh: 800 mAh Betriebsdauer: 3 W 12 Stunden ·NiMh: 1200 mAh		
Display	LCD mit Hintergrundbeleuchtung.		
Tastatur	Robuste Drucktaste		
Gehäuse	Besser als IP67		
Gewicht	ca. 450 g mit 800mAh Batt		
Abmessungen	H = 146mm, B = 61m, T = 32mm		
Temperaturbereich	-25 bis +55 °C		
Zulassungen	ETN 300 086, EN 300 113, EN 300 219,		

