

# Mobilfunk TP-6000*micro*

Ein kompaktes Funkgerät.  
Durch sein geringe Grösse ist es platzsparend und lässt sich auch bei beschränkten Platzverhältnissen gut montieren.

Die Bedienung ist einfach und auf das Wesentliche beschränkt.

Bei Anruf wird angezeigt wer gerufen hat (KENNUNG).



**Kompakt**

## DAS MOBILE FUNKGERÄT

- ist sehr klein und lässt sich leicht in jedem Fahrzeug installieren.
- Die Tastatur ist dezent beleuchtet.
- Das Funkgerät kann kompakt oder abgesetzt bedient werden.
- Soll ein Fahrzeug aufgerufen werden, stellt man die Rufnummer ein, die in der Display Anzeige erscheint.
- Bei dem aufgerufenen Fahrzeug oder in der Zentrale erscheint im Display welcher Teilnehmer angerufen hat. (KENNUNG)  
Gleichzeitig blinkt das Display und ein akustisches Signal ertönt.
- Alle 5 Töne des Tonrufes sind, auf Wunsch, mit Tasten programmierbar.
- **KennungsAuswertung:** SIE sehen auf der Anzeige WER Sie angerufen hat.
- **Anrufspeicher:** Die letzten 9 Anrufe sind mit der Anruf-Nummer gespeichert und können jederzeit abgerufen werden.
- **Tonrufsystem:** Einzelruf mit Quittung, Sammelruf, Gruppenruf, Sondernummern, Extern-Horn, Lampe und Kurznummer-Speicher.



Kompakt



Einfache Feststation



Simple Halterung

Postfach 673  
CH - 6343 Rotkreuz

TEL: 041 790 4748  
FAX: 041 790 3353

www.telabo.ch  
info@telabo.ch

**TELABO AG**  
**Funksysteme**

## Ein starkes Produkt

Die ausgezeichneten Funkeigenschaften machen es zu einem beliebten Funkgerät bei Taxi und Bauunternehmungen.

Der Kunde schätzt seine kleinen Dimensionen. Es lässt sich kompakt oder abgesetzt gut einbauen.


Es hat trotz seinen kleinen Abmessungen 25W Sendeleistung.

Wir und unsere Partner haben für Ihre Wünsche ein offenes Ohr. Sprechen sie mit uns.

Mit unserer mehr als 25 Jährige Erfahrung im Funksektor helfen wir Funk optimal einzusetzen.



## Technische Details

MODELL	6725	6225	6425
Frequenzbereich	400-470 MHz	135-174 MHz	68 - 88 MHz
Anzahl Kanäle	128		
Kanalraster	12.5kHz	12.5 oder 25kHz	12.5 oder 25kHz
RF-Bandbreite	70 MHz	38 MHz	20 MHz
Frequenz-Modus	Simplex/Semi-duplex / (Duplex auf Anfrage)		
RF-Sendeleistung progr.	4W bis 25W		
NF-Ausgangsleistung	4W / 4 Ohm		
Scquelch level	Programmierbar		
Scanning	Träger / Tone / Data Bis zu 127 Kanäle oder in Gruppen. Prioritätenscan. Der Scanner stoppt bei Erkennung eines Trägers oder bei Erkennung von Sprache (oder Daten)		
Tonruf	CCIR, ZVEI, EEA & EIA Individueller Ruf, Gruppenruf Alle Ruf, Notruf Weckruf, Textmeldungsruf. DTMF Encoder		
Pilotton (CTCSS)	Kann kanalspezifisch programmiert sein		
Aussenanschluss	Antenne, Mikrofon, Lautsprecher, Bedienpult.		
Spannungsversorgung	13.2 VDC nominal		
Strom Standby	< 200mA		
Strom beim Senden	< 6.5A		
Display	LCD mit Hintergrundbeleuchtung.		
Maximale Kabellänge Bedienpult - Funkgerät	10 m		
Tastatur	Robuste Drucktaste		
Gehäuse	Schutzart IP50		
Gewicht	ca. 1000 g		
Abmessungen (Nur Gerät)	H = 37mm, B = 155mm, T = 155mm		
Temperaturbereich	-25 bis +55 °C		
Zulassung	 Zertifiziert		

Technische Änderungen vorbehalten

